

## 6 LITARA F - KLASA STALNI TLAK



<b>Kapacitet</b>	<b>6 litara</b>
<b>Kapacitet gašenja klase požara</b>	<b>8A 75F</b>
<b>Sredstvo gašenja</b>	<b>F klasa sredstvo</b>
<b>Temperaturno područje djelovanja</b>	<b>0°C do + 60°C</b>
<b>Prosječno vrijeme pražnjenja</b>	<b>29,60 sek.</b>
<b>Ispitni tlak</b>	<b>26 bar</b>
<b>Maksimalni dozvoljeni tlak</b>	<b>18.00 bar</b>
<b>Volumen spremnika</b>	<b>7.90 litara</b>
<b>Materijal spremnika</b>	<b>St12</b>
<b>Visina spremnika</b>	<b>470 ± 5 mm</b>
<b>Promjer spremnika</b>	<b>160 ± 1 mm</b>
<b>Navoj grla spremnika</b>	<b>30 x 1,5 mm</b>
<b>Materijal ventila</b>	<b>HPb59-1</b>
<b>Pritisak sigurnosnog ventila</b>	<b>21-26 bar</b>
<b>Šifra boje</b>	<b>RAL 3000</b>
<b>Prosječna težina proizvoda</b>	<b>9.00 kg</b>
<b>Dimenzije aparata</b>	<b>550 mm x 160 mm</b>
<b>Radni pritisak pri 20°C</b>	<b>15 bar</b>
<b>Tvorničko pakiranje u kutiji</b>	<b>1 komad</b>



1. Spremnik 6 litara s plastifikacijskim filmom
2. Držak distribucijske cijevi
3. Distribucijska cijev s mlaznicom
4. Prsten godina proizvodnje
5. Usponska cijev
6. Podesivi nastavak
7. Opruga
8. Klip
9. O - ring
10. Manometar
11. Ventil
12. O - ring
13. Ventil rasterećenja pritiska
14. Sigurnosni držač osigurača
15. Poklopac
16. Svornjak
17. Osigurač
18. Držak osigurača
19. Nosać