

6 KG PRAH STALNI TLAK

060 - PA



Kapacitet	6 kg
Kapacitet gašenja klase požara	43A 233B C
Sredstvo gašenja	ABC 40% Prah
Temperaturno područje djelovanja	-30°C do +60°C
Prosječno vrijeme pražnjenja	18,47 sek.
Ispitni tlak	26 bar
Maksimalni dozvoljeni tlak	18.00 bar
Volumen spremnika	7,90 l
Materijal spremnika	St12
Visina spremnika	450 ± 5 mm
Promjer spremnika	160 ± 1 mm
Navoj grla spremnika	30 x 1,5 mm
Debljina stijenke spremnika	1,30mm
Materijal ventila	HPb59-1
Pritisak sigurnosnog ventila	22-26 bar
Šifra boje	RAL 3000
Prosječna težina proizvoda	9.50 kg
Dimenzije aparata	550 mm x 160 mm
Radni pritisak pri 20°C	15 bar
Prosječan domet mlaza	8 m
Tvorničko pakiranje u kutiji	Kartonska kutija



1. Spremnik 6 kg
2. Distribucijska cijev
3. Usponska cijev
4. Prsten godina proizvodnje
5. Podesivi nastavak
6. Opruga
7. Manometar
8. Mesingani klip
9. O - ring
10. O - ring
11. Ventil rasterećenja pritiska
12. Sigurnosni držač osigurača
13. Ventil
14. Svornjak
15. Osigurač
16. Držač osigurača
17. Poklopac sigurnosnog ventila
18. Metalni nosač
19. Naljepnica