



PASTOR – TVORNICA VATROGASNIH APARATA d.d.

OIB: 17140959007; MB: 03919013

Rakitje – 10437 Bestovje, Novačka cesta 2

T: +385 1 3636 455; F: + 385 1 3691 455,

[www.pastor.hr](http://www.pastor.hr); e-mail: [prodaja@pastor.hr](mailto:prodaja@pastor.hr)

Žiro račun: 2402006-1100603308, Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3A



Hrvatska kvaliteta



## Vatrogasni aparat P1A

Vatrogasne aparate pod stalnim tlakom Pastor izrađuje u dva oblika: prijenosne s punjenjem od 1, 2, 3, 4, 6, 9 i 12 kg te prijevozne s punjenjem od 50 kg praha. Zahvaljujući spremniku koji je pod stalnim tlakom pogonskoga plina dušika i jednostavnoj konstrukciji, ovi su aparati uvijek spremni za upotrebu. Ugrađeni manometar, koji se standardno isporučuje uz ove tipove aparata, u svakom trenutku omogućava uvid u stanje aparata.

**NAČIN UPORABE:** Kod uporabe treba izvući osigurač, uzeti gumenu spojnu cijev u ruke te pritiskom na ručku ventila započeti s gašenjem. Mlaznicom treba usmjeriti mlaz praha u podnožje vatre te prema potrebi prekidati istjecanje praha pomoću ručke ventila.

**PRIMJENA:** Vatrogasne aparate pod stalnim tlakom zbog malih dimenzija i mase preporučujemo koristiti za gašenje početnih požara u vozilima i domaćinstvima. Uspješno se mogu koristiti za gašenje svih klasa požara osim zapaljenih metala i njihovih slitina

kataloški broj **501005H**

### Specifikacija

Izvedba aparata	prijenosni pod stalnim tlakom
Vrsta sredstva za gašenje	prah ABC
Razred požara	ABC
Edicija	Regular Edition
Gašenje električnih instalacija i uređaja pod naponom	do 1000V
Količina sredstva za gašenje	1 kg
Pogon	Dušik (N <sub>2</sub> ) - 14 bar / 20°C
Temperaturno područje	-30°C do +60°C
Masa aparata	2,1 kg
EN3 efikasnost	8A   34B   C
Efikasnost u jedinicama gašenja	2 JG
Dimenzije (promjer/visina mm)	85 / 290
Standard	EN3
Direktive	PED 2014/68/EU