



PASTOR – TVORNICA VATROGASNIH APARATA d.d.

OIB: 17140959007; MB: 03919013

Rakitje – 10437 Bestovje, Novačka cesta 2

T: +385 1 3636 455; F: + 385 1 3691 455,

www.pastor.hr; e-mail: prodaja@pastor.hr

Žiro račun: 2402006-1100603308, Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3A



Hrvatska kvaliteta



Vatrogasni aparat P9+

Vatrogasne aparate pod stalnim tlakom Pastor izrađuje u dva oblika: prijenosne s punjenjem od 1, 2, 3, 4, 6, 9 i 12 kg te prijevozne s punjenjem od 50 kg praha. Zahvaljujući spremniku koji je pod stalnim tlakom pogonskoga plina dušika i jednostavnoj konstrukciji, ovi su aparati uvijek spremni za upotrebu. Ugrađeni manometar, koji se standardno isporučuje uz ove tipove aparata, u svakom trenutku omogućava uvid u stanje aparata.

NAČIN UPORABE: Kod uporabe treba izvući osigurač, uzeti gumenu spojnu cijev u ruke te pritiskom na ručku ventila započeti s gašenjem. Mlaznicom treba usmjeriti mlaz praha u podnožje vatre te prema potrebi prekidati istjecanje praha pomoću ručke ventila.

PRIMJENA: Vatrogasne aparate pod stalnim tlakom zbog malih dimenzija i mase preporučujemo koristiti za gašenje početnih požara u vozilima i domaćinstvima. Uspješno se mogu koristiti za gašenje svih klasa požara osim zapaljenih metala i njihovih slitina

kataloški broj **505003H**

Specifikacija

| | |
|---|---|
| Izvedba aparata | prijenosni pod stalnim tlakom |
| Vrsta sredstva za gašenje | prah ABC |
| Razred požara | ABC |
| Edicija | Regular Edition |
| Gašenje električnih instalacija i uređaja pod naponom | do 1000V |
| Količina sredstva za gašenje | 9 kg |
| Pogon | Dušik (N ₂) - 14 bar / 20°C |
| Temperaturno područje | -30°C do +60°C |
| Masa aparata | 13,5 kg |
| EN3 efikasnost | 55A 233B C |
| Efikasnost u jedinicama gašenja | 15 JG |
| Dimenzije (promjer/visina mm) | 170 / 572 |
| Standard | EN3 |
| Direktive | PED 2014/68/EU |